

Spiraflex® Rock Dust



Especificaciones del producto

Aplicación

Manguera liviana, alternativa flexible para la manguera de hule en el manejo de polvo de roca en minas subterráneas de carbón

Construcción

> Tubo

Pliovic verde cumple con MSHA estándar USMSHA

> Cubierta

Pliovic verde cumple con MSHA estándar USMSHA

> Refuerzo

Pliovic rígido blanco en espiral

Rango de Temperatura

0°F a 158°F (-18°C a 70°C)

Empaque

Largos de 100'; rollo envuelto con película plástica

Marca Impresa

Ejemplo: Rock Dust USMSHA 2G-1C-14C/17 Made in USA Continental

Ensamblajes

Consulte el fabricante de conexiones para una adecuada recomendación y procedimiento de ensamble

Medidas Especiales

Disponible con alambre antiestático, contacte a servicio a clientes

Código de Producto

586-426 (cubierta corrugada)

586-427 (cubierta lisa con alambre antiestático, no disponible en 4")

Spiraflex® Rock Dust

SAP #		DI Nominal		DE Nominal		Presión de Trabajo		Radio de Curvatura		Vacío/Hg		Peso	
		pulg.	mm	pulg.	mm	psi	MPa	pulg.	mm	pulg.	mm	lb/ft	kg/m
	Verde												
		Cubierta lisa con alambre estático											
20013351	20766499	1½	38.1	1.75	44.5	44	0.30	4	97	29	737	0.28	0.42
20013354	20013361	2	50.8	2.35	59.7	30	0.21	6	140	29	737	0.61	0.91
20013356	20013363	2½	63.5	2.87	72.9	30	0.21	7	178	29	737	0.61	0.91
20013358	20013365	3	76.2	3.40	86.4	30	0.21	8	203	29	737	0.77	1.15
20013359	20645908	4	101.6	4.45	113.0	27	0.19	14	356	15	381	0.95	1.41

Especialidades

Vapor

Vacío

Agua

Descarga

Succión y Descarga

Lavado

Jardín

Soldadura

Sistemas de

Acoplamiento

Equipos

Apéndice