

# Insta-Grip™ HT 300

Insta-Grip™ HT 300 es para lubricantes así como también para aceites combustibles, aire y agua. Esta manguera no se recomienda para aplicaciones que involucren movimientos de impulso o aplicaciones de frenos de aire. IGHT se puede usar con conexiones push-on/inserto con presiones de trabajo de hasta 300 psi.



## CUALIDADES + ESPECIFICACIONES

### Tubo

CPE (Polietileno Clorado)

### Refuerzo

Una trenza textil sintética

### Cubierta

CPE Azul (Polietileno Clorado)  
(ARPM Resistencia al Aceite Clase B)

### Rango de Temperatura

Fluidos hidráulicos derivados del petróleo:  
-40°F a 300°F (-40°C a 150°C)  
Agua y Aire:  
-40°F a 190°F (-40°C a 88°C)

## PRINCIPALES CARACT.



Maneja alta temperatura



Factor de Seguridad 4:1

## MARCA IMPRESA



INSTA-GRIP™ HT

1/2"

300 PSI

MADE IN USA



No. Producto



No. SAP



Diámetro Interior



Diámetro Exterior



Presión Máx. de Trabajo



Presión Mínima de Ruptura



Peso



Conexión

No. Producto	No. SAP	Diámetro		Presión Máx. de Trabajo		Presión Mínima de Ruptura		Peso	Conexión
		pulg.	mm.	psi	MPa	pulg.	mm		
IGHT-04	20544196	1/4	12.8	300	2.1	2.5	64	0.09	PB
IGHT-06	20544197	3/8	17.0	300	2.1	3.0	76	0.14	PB
IGHT-08	20544198	1/2	19.3	300	2.1	5.0	127	0.16	PB
IGHT-10	20544199	5/8	23.6	300	2.1	6.0	152	0.20	PB
IGHT-12	20571923	3/4	26.5	300	2.1	7.0	178	0.25	PB

## Insta-Grip™ HT 300

Baja Presión Push-On

### Referencia de Conexiones

Todas las conexiones compatibles con Insta-Grip™ HT 300 están listadas en la Sección 10 (comenzando en la página 356).

**MANGUERA**

