

Con-Ag Water S&D

NUEVO



Especificaciones del producto

Aplicación

Una manguera para succión y descarga de agua de uso general para aplicaciones en operaciones de servicio mediano a pesado, tales como la construcción o agricultura

Marca Impresa

Continental CON-AG WATER S&D #####
Made in Canada
(Cinta amarilla en espiral de 1/2" con letras negras)

Construcción

> Tubo

EPDM negro

> Cubierta

EPDM negro (acabado venda)

> Refuerzo

Capas de tela con doble espiral de alambre

Ensamblés

Consulte con el fabricante de conexiones para una adecuada recomendación y procedimiento de ensamble

Código de Producto

542-159

Rango de Temperatura

-40°F a 180°F (-40°C a 82°C)

Con-Ag Water S&D

SAP #	DI Nominal		DE Nominal		Presión de Trabajo		Radio de Curvatura		Vacío/Hg		Peso	
	pulg.	mm	pulg.	mm	psi	MPa	pulg.	mm	pulg.	mm	lb/ft	kg/m
20016431	1	25.4	1.40	35.5	125	0.86	3	76	29	737	0.48	0.71
20016432	1¼	31.8	1.65	41.9	125	0.86	4	102	29	737	0.61	0.91
20016433	1½	38.1	1.90	48.3	125	0.86	5	127	29	737	0.72	1.07
20016437	2	50.8	2.40	61.0	125	0.86	7	178	29	737	0.94	1.40
20016442	2½	63.5	2.95	75.0	100	0.69	10	254	29	737	1.36	2.02
20016447	3	76.2	3.49	88.7	100	0.69	14	356	29	737	1.72	2.56
20016452	4	101.6	4.54	115.3	75	0.52	18	457	29	737	2.48	3.69
20016459	6	152.4	6.68	169.6	75	0.52	27	686	29	737	5.13	7.63
20015068	8	203.2	8.88	225.6	75	0.52	48	1219	29	737	8.76	13.04

Relación de diseño de la manguera (presión de ruptura) de 3:1

- Aire y Multiservicios
 - Uso General
 - Servicio Pesado
 - Push-on
- Transferencia Química
- Equipos de Limpieza
- Alimentos
 - Transferencia Seca
 - Transferencia Líquida
 - Lavado
- Marina
- Manejo de Materiales
 - Abrasivos
 - Transferencia a Granel
 - Cemento y Concreto
- Minería
- Petróleo
 - Aeronaves
 - Despacho
 - Muelles
 - Equipo de Perforación
 - Transferencia Descarga
 - Transferencia S&D
- Especialidades
 - Vapor
 - Vacío
 - Agua
 - Descarga
 - Succión y Descarga
 - Lavado
 - Jardín
 - Soldadura
 - Sistemas de Acoplamiento
 - Equipos
 - Apéndice