

NR Spray



Especificaciones del producto

Aplicación

NR Spray es una manguera de calidad premium, multiusos, para manejar una extensa gama de aplicaciones tales como: rociado agrícola, rociado de pinturas, pinturas de acabado automotriz, lacas, thinner y solventes, trementina (aguarrás), aire, aceite y una gran variedad de solventes químicos

Construcción

> Tubo

Nylon, libre de silicón

> Cubierta

Hule sintético negro, ARPM clase B (mediana resistencia al aceite)

> Refuerzo

Cuerda sintética trenzada (de 1/4" a 3/8" con una trenza; 1/2", 3/4" y 1" con dos trenzas)

Rango de Temperatura

0°F a 190°F (-18°C a 88°C)

Empaque

500' por carrete, máximo 3 piezas, múltiplos de 50'

Marca Impresa

Ejemplo: Continental 1/4" IBD NR Spray
Made in USA

Ensamblajes

Consulte con el fabricante de conexiones para una adecuada recomendación y procedimiento de ensamble

Código de Producto

536-290

NR Spray

SAP #	DI Nominal		DE Nominal		Presión de Trabajo		Peso		
	Negro	pulg.	mm	pulg.	mm	psi	MPa	lb/ft	kg/m
20022944	1/4		6.4	0.49	12.4	750	5.17	0.08	0.12
20106900	5/16		7.9	0.61	15.5	750	5.17	0.13	0.19
20022951	3/8		9.5	0.70	17.8	750	5.17	0.15	0.22
20022962	1/2		12.7	0.87	22.1	750	5.17	0.22	0.33
20022967	5/8		15.9	1.05	26.7	750	5.17	0.31	0.46
20022969	3/4		19.1	1.19	30.2	750	5.17	0.36	0.54
20022976	1		25.4	1.51	38.4	750	5.17	0.54	0.80

Relación de diseño de la manguera (presión de ruptura) de 4:1

Especialidades

Vapor

Vacio

Agua

Descarga

Succión y Descarga

Lavado

Jardín

Soldadura

Sistemas de Acoplamiento

Equipos

Apéndice