

Insta-Grip™ 300

Para uso con conexiones rápidas a presión de trabajo de 300 psi. Para sistemas hidráulicos y neumáticos de baja presión tales como compresores, industria en general, mantenimiento y aplicaciones automotrices. No conductiva, mínimo de resistencia eléctrica superior a (1) megohm por pulg. de largo de manguera a 1000 Volts CD.



CUALIDADES + ESPECIFICACIONES

Cumple con resistencia a la flama

Designación USMSHA

Tubo

NBR/PVC (Nitrilo/PVC)

Refuerzo

Una trenza textil

Cubierta

Hule sintético de nitrilo, resistente a la abrasión del ambiente y al aceite. (RMA Clase B media/alta resistencia al aceite). Negro, azul, rojo, verde, gris (otras, contactar a mercadotecnia)

Rango de Temperatura

-40°F a 190°F (-40°C a 88°C)

PRINCIPALES CARACT.



No conductiva



Factor de Seguridad 4:1

MARCA IMPRESA



INSTA-GRIP™

300 PSI

1/2"

Flame
Resistant

MSHA 2G-1C-14C/33

MADE
IN USA

#	#	SAP	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión Máx. de Trabajo	Presión Mínima de Ruptura	Peso	Conexión
Número Descriptivo	Número de Producto	No. SAP	pulg.	pulg.	psi	MPa	lbs/ft	
(***) Inserte Color	(***) Inserte Color	(Negro)						
IG 300 1/4***	IG***-04	20022636	1/4	0.54	13.7	300	2.1	2.5 64 0.09 PB
IG 300 5/16***	IG***-05	20022641	5/16	0.62	15.7	300	2.1	3.0 76 0.12 PB
IG 300 3/8***	IG***-06	20022644	3/8	0.69	17.5	300	2.1	3.0 76 0.14 PB
IG 300 1/2***	IG***-08	20022648	1/2	0.81	20.6	300	2.1	5.0 127 0.16 PB
IG 300 5/8***	IG***-10	20022651	5/8	0.93	23.6	300	2.1	6.0 152 0.20 PB
IG 300 3/4***	IG***-12	20022653	3/4	1.07	27.2	300	2.1	7.0 178 0.25 PB
IG 300 1***	IG***-16	20136613 (Red)	1	1.34	34.0	300	2.1	8.0 203 0.34 PB

*** Colores: Negro = BLK, Azul = BLU, Rojo = RED, Verde = GRN, Gris = GRY

Nota: la manguera de cubierta negra Insta-Grip™ 300 cumple con USMSHA 2G-1C-14C / 33. Todos los demás colores cumplen con USMSHA 2G-1C-14C / 32.

Insta-Grip™ 300

Baja Presión Push-On

Referencia de Conexiones

Todas las conexiones compatibles con Insta-Grip™ 300 están listadas en la Sección 10 (comenzando en la página 356).

MANGUERA

