

Insta-Grip™ TC

Para sistemas hidráulicos y neumáticos de baja presión tales como compresores, industria en general, mantenimiento y aplicaciones automotrices.



CUALIDADES + ESPECIFICACIONES

Tubo

NBR/PVC (Nitrilo/PVC)

Refuerzo

Una trenza textil

Cubierta

Trenza textil teñida de negro, resistente al moho y al aceite

Rango de Temperatura

-40°F a 200°F (-40°C a 93°C)

PRINCIPALES CARACT.

4:1 Factor de Seguridad 4:1

MARCA IMPRESA

 **INSTA-GRIP™ TC** 1/2" 300 PSI MADE IN USA

#	SAP	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión Máx. de Trabajo	Presión Mínima de Ruptura	Peso	Conexión			
No. Producto	No. SAP	pulg.	pulg.	mm.	psi	MPa	pulg.	mm	lbs/ft	
IGTC-04	20022593	1/4	0.50	12.7	300	2.1	2.5	64	0.08	PB
IGTC-05	20022595	5/16	0.56	14.2	300	2.1	3.0	76	0.09	PB
IGTC-06	20022597	3/8	0.64	16.3	300	2.1	3.0	76	0.11	PB
IGTC-08	20022600	1/2	0.75	19.1	300	2.1	5.0	127	0.13	PB
IGTC-10	20022602	5/8	0.91	23.1	300	2.1	6.0	152	0.19	PB
IGTC-12	20022604	3/4	1.03	26.2	300	2.1	7.0	178	0.21	PB

MANGUERA

Insta-Grip™ TC

Baja Presión

Referencia de Conexiones

Todas las conexiones compatibles con Insta-Grip™ TC están listadas en la Sección 10 (comenzando en la página 356).